

PF 5105
PF 510

Glass Shower System
Ganzglasduschsystem






Type 100




Type 105




Type 110




Type 120




Type 130




Type 131



Type 140



Type 141



Ganzglasduschsysteme Glass Shower Systems PF 5105 / PF 510

Das ist die Verbindung klassischer Funktionalität mit höchsten Stabilitätsansprüchen. Bei PF 5105 / PF 510 sorgen Pendelbeschläge durch einen verdeckt liegenden Federmechanismus dafür, dass die Türflügel ab einem Winkel von ca. 20° von selbst geschlossen und in dieser Stellung gehalten werden. Die Kombination von Drehband und Wandprofil bietet eine enorme Flexibilität während der Montage. Der Einsatz von PF 5105 / PF 510 ist auch für größere Türflügel möglich. Einzig bleibt die Wahl in Bezug auf das Design: Das System PF 510 verwendet eckige Beschläge, der Systempartner PF 5105 setzt die abgerundete Beschlagsform ein.

These systems combine classic functionality with maximum stability. With the PF 5105 / PF 510 series, double-action fittings with a concealed spring mechanism ensure that the doors automatically and securely close from an angle of approx. 20°. The combination of pivot hinge and wall profile offers plenty of installation flexibility. The PF 5105 / PF 510 can also be used for larger doors. The only difference between the two systems is in their styling: the PF 510 uses angular fittings, while its partner the PF 5105 features a more rounded shape.




PF 510 TYPE 100

Beschlag

Federband, an ein verstellbares Wandprofil montiert (PF 510 und PF 5105)

Fitting

Spring hinge, mounted on an adjustable wall profile (PF 510 und PF 5105)



Type 170



		STANDARD	AUF ANFRAGE ON REQUEST
Glasdicke (mm) Glass thickness (mm)	Fixteile - Fixed panels Plane Türläser - Flat door panels Gebogene Türläser - Curved door panels	8 8	■
Max. Türgewicht (kg) Max. door weight (kg)		40	
Höhe gebogene Gläser (mm) ⁽²⁾ Height of curved panels (mm) ⁽²⁾	Type 160 - RW 500 ⁽³⁾ Type 160 - RW 550 ⁽³⁾		■ ■
Verstellmöglichkeit ⁽¹⁾ (mm) Adjustability ⁽¹⁾ (mm)	Band - Hinge G/W Profil - Profiles	+1 / -1 +5 / -5	
Verwendete Beschlagtechnik Fitting type	Pendelbänder am Profil mit verdeckt liegendem Federmechanismus Double-action hinges fixed to profile with concealed spring mechanism	Serie(s) BF110(5)	
Materialien Materials	Beschläge - Fittings Profile - Profiles	LM/MS - LM/BR LM - AL	
Verfügbare Türsysteme Available door types	Type 1nn: Tür an Wand - Door fixed to wall	■	
Verfügbare Anwendungen Available configurations	Nischendusche - Niche shower Eckdusche - Corner shower Runddusche - Curved shower Fünfeckdusche - Pentagonal shower In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub	■ ■ ■ ■	■ ■
Verfügbare Oberflächen Available finishes	Beschichtet - Powder-coated RAL9016 Beschichtet - Powder-coated RALXXX Silberfarbig EV1 eloxiert - Silver anodized EV1 Chrom glänzend - Chrome brilliant Weitere Oberflächen - Special finishes	■ ■ ■ ■	■
Bemerkungen Remarks	Beschläge bei eintürigen Duschtypen mit 15° Vorspannung. PF 510 mit eckigen Beschlägen – PF 5105 mit runden Beschlägen. Fittings of single door shower types with 15° preload. PF 510 with angular fittings – PF 5105 with radiused fittings.		

(1) "+" Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob

"-" Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall

(2) Systemhöhe der Dusche - Shower system height

(3) RW = Radius Duschwanne - Shower tray radius

GRAL Dusch- und Bad-
Systeme GmbH + Co. KG
Leibnizstraße 4
D-32108 Bad Salzufflen
Tel. +49 5222 9485-0
Fax +49 5222 282532
www.gral-systeme.de

Ein Unternehmen der
DORMA Gruppe
A DORMA Group Company